



## PETROMARK® 10262 Plamuur Spray

Petromark® 10262 Plamuur Spray is een sneldrogende spuitplamuur met hoge vul- en dekkraft voor het opvullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal en aluminium. Zorgt voor een gesloten en supervlak oppervlak wat de ideale basis vormt voor verder lakwerk. Brengt in één behandeling een hechtlaag aan die na het opdrogen gemakkelijk te schuren is.



### Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Egaliseert krassen, oneffenheden en kleine deukjes
- Kan na één tot drie uur nat of droog geschuurd worden, afhankelijk van de temperatuur en de laagdikten
- Hittebestendig tot +120 °C
- Overlakbaar

### Toepassingen:

- Voor het vullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal en aluminium
- Petromark® 10262 Plamuur Spray dient uitsluitend te worden gebruikt voor het herstellen van kleine oneffenheden en vlakken
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10262 Plamuur Spray meerdere keren kruislinks opspuiten, spuit in dunne lagen, net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Niet in één keer in een dikke laag opspuiten, daar dit tot scheurtjes kan leiden
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproei-kop 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10262	600ml	12 x 600ml